



SSGPLY



PLYWOOD ESTRUCTURAL DE PINO RADIATA

Tablero contrachapado de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables, ideal para uso en aplicaciones constructivas de carácter estructural, tanto interiores como exteriores.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Estructuras de Pisos y techos
- Embalajes y cajones
- Moldajes y estructuras
- Cierres perimetrales

ADHESIVO

Se utiliza como adhesivo resinas Fenol Formaldehído, las cuales cumplen con la categoría de exterior (Weather-Boil Prof.) de la norma europea EN 314-1/2:1993. Lo que permite que el adhesivo sea capaz de resistir las condiciones más severas de exposición en ambientes de alta humedad, sin sufrir deterioro.

BENEFICIOS

- ✓ Gran estabilidad y resistencia mecánica para usos exigentes
- ✓ Caras sin lijar
- ✓ Adhesivo fenol-formaldehído que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad
- ✓ Caras grado C no lijada que acepta nudos vivos y defectos abiertos menores
- ✓ Contenido de humedad del 8-12%

FORMATOS

Largo (mm)	Ancho (mm)
2440	1220
2400	1200

SSGM PLY	Tolerancias			Peso
	Espesor	Formato	Diagonales	Pieza (kg)
7 mm - 3 Ply	± 0.5	± 2.0	± 2.0	12
9 mm - 3 Ply	± 0.5	± 2.0	± 2.0	14
12 mm - 5 Ply	± 0.5	± 2.0	± 2.0	19
15 mm - 5 Ply	± 0.5	± 2.0	± 2.0	24
18 mm - 7 Ply	± 0.5	± 2.0	± 2.0	29